

Adou BB 2910 SXT VOL Res475L Sel :750l bout 30"x72" 14,1M3/h

EQADSC29475SXT

ADOU CISSEURS GAMME "COLLECTIF" : Chaudière vapeur, Tour de refroidissement, Eau chaude industrielle, Humidificateurs d'air, réseau eau chaude sanitaire, Réseaux fermés de chauffage, cuisine des collectivités, prétraitement lave instrument et autoclave, process industriel..., autant d'applications qui réclament un traitement d'eau professionnel.



UNE GAMME ÉTENDUE ET ADAPTÉE: Raccordement 50/60 une série de vanne associée à différentes capacités de résine pour répondre à tous types de débits. Version Électronique, modes Chronométrique ou Volumétrique horaire pour répondre aux besoins des CCTP les plus exigeants.

POUR VOUS, TOUS NOS MATÉRIELS SONT ÉQUIPÉS DE : Attestation de Conformité Sanitaire (ACS) - Tête de commande protégée des ruissellements, résistante à la corrosion et stable aux UV - Programmateur électronique - Cycles ajustables - Déclenchement de la régénération : chronométrique, volumétrique retardé ou immédiat - Bouteille de résine composite, 100 % anticorrosion - Corps de vanne en Bronze - Résine échangeuse d'ions à haut rendement : Agrément consommation humaine par le Ministère de la Santé - Vanne de régulation 5 cycles - norme CE - Bac à saumure avec flotteur double sécurité et plancher anti-colmatage - Flexibles inox de raccordement - Compteur à impulsion.


FOURNITURES EN OPTION : Vanne de cépage proportionnelle pour réglage de la dureté résiduelle - Préfiltre - Possibilité de montage en Simplex, Duplex, Triplex et Quadruplex - Livraison de la première charge en sel - Kit de mesure TH Kit TH Test (3 réactifs): PLTHKIT3 - ODYS NRA : Produit de désinfection conforme à la législation (arrêté du 8 décembre 1999) - Vanne casse vide - Deuxième impulsion compteur K=1 pour piloter une pompe doseuse

DONNÉES TECHNIQUES

Débit nominal à P=3,5 Bars (m3/h) :	14,1
Débit d'alimentation minimum à P=3,5 Bars :(m3/h) :	20
Débit de pointe, perte de pression: 1,8 bar (m3/h) :	20
Hauteur de bouteille + Tête + Base (en mm) :	2504
Hauteur / Largeur / Profondeur (en mm) :	2504 / 3194 / 3194
Nombre de bouteille :	1
Nombre de bac à sel :	1
Pré-filtre préconisé :	EQFINW50
Seuil de filtration préconisé :	25µ
Type :	SIMPLEX
Type de vanne :	2910
Résine/ bouteille (en Litre):	475

EQADSC29475SXT

SCHÉMA DE RACCORDEMENT



FLÉXIBLES

Nombre de Flexible livré :	2
Longueur d'un flexible (mm) :	800
Pression maximum (Bar) :	6
Diamètre de raccordement :	50/60 - 2" -
Matériaux :	Acier Inoxydable



BAC A SEL

Volume du bac à sel (Litre) :	750
Diamètre indicatif du bac à sel (mm) :	995
Hauteur indicatif du bac à sel (mm) :	1300
Hauteur du plancher (mm) :	375

