

## Adou BB 2850 SXT VOL Res225L Sel :400l bout 21"x62" 7,8M3/h

EQADSV28225SXT

**ADOU CISSEURS GAMME "COLLECTIF":** Chaudière vapeur, Tour de refroidissement, Eau chaude industrielle, Humidificateurs d'air, réseau eau chaude sanitaire, Réseaux fermés de chauffage, cuisine des collectivités, prétraitement lave instrument et autoclave, process industriel..., autant d'applications qui réclament un traitement d'eau professionnel.



**UNE GAMME ÉTENDUE ET ADAPTÉE:** Raccordement 40/49 une série de vanne associée à différentes capacités de résine pour répondre à tous types de débits. Version Électronique, modes Chronométrique ou Volumétrique horaire pour répondre aux besoins des CCTP les plus exigeants.

**POUR VOUS, TOUS NOS MATÉRIELS SONT ÉQUIPÉS DE :** Attestation de Conformité Sanitaire (ACS) - Tête de commande protégée des ruissellements, résistante à la corrosion et stable aux UV - Programmateur électronique - Cycles ajustables - Déclenchement de la régénération : chronométrique, volumétrique retardé ou immédiat - Bouteille de résine composite, 100 % anticorrosion - Corps de vanne en bronze - Résine échangeuse d'ions à haut rendement : Agrément consommation humaine par le Ministère de la Santé

- Vanne de régulation 5 cycles - norme CE - Bac à saumure avec flotteur double sécurité et plancher anti-colmatage - Flexibles inox de raccordement
- Compteur à impulsion.


**FOURNITURES EN OPTION:** Vanne de cépage proportionnelle pour réglage de la dureté résiduelle - Préfiltre - Livraison de la première charge en sel - Kit de mesure TH Kit TH Test (3 réactifs): PLTHKIT3 - ODYS NRA: Produit de désinfection conforme à la législation (arrêté du 8 décembre 1999) - Vanne casse vide - Deuxième impulsion compteur K=1 pour piloter une pompe doseuse

### DONNÉES TECHNIQUES

Débit nominal à P=3,5 Bars (m3/h) :	7,8
Débit d'alimentation minimum à P=3,5 Bars :(m3/h) :	11,3
Débit de pointe, perte de pression: 1,8 bar (m3/h) :	11,3
Hauteur de bouteille + Tête + Base (en mm) :	1886
Hauteur / Largeur / Profondeur (en mm) :	1886 / 2551 / 2551
Nombre de bouteille :	1
Nombre de bac à sel :	1
Pré-filtre préconisé :	EQFINW50
Seuil de filtration préconisé :	25µ
Type :	SIMPLEX
Type de vanne :	2850
Résine/ bouteille (en Litre):	225

EQADSV28225SXT

## SCHÉMA DE RACCORDEMENT



### FLÉXIBLES

Nombre de Flexible livré :	2
Longueur d'un flexible (mm) :	800
Pression maximum (Bar) :	6
Diamètre de raccordement :	40/49 - 1"1/2 - M/F
Matériaux :	Acier Inoxydable

### BAC A SEL

Volume du bac à sel (Litre) :	400
Diamètre indicatif du bac à sel (mm) :	830
Hauteur indicatif du bac à sel (mm) :	1160
Hauteur du plancher (mm) :	375

