

ODYPOMPE BBN

POMPE AVEC DOSEUR EN PLEXIGLASS ET JOINTS EN VITON

Dosage de produits chimiques dégazants - Traitement de l'eau industrielle, potable ou de piscine



La pompe doseuse électromagnétique à faible usure est équipée de toutes les fonctions de régulation et de commande que nécessitent le traitement de l'eau et le dosage moderne de produits chimiques. Elle présente, par rapport au modèle précédent, une fonction de multiplication et de démultiplication des impulsions de commande. Elle permet ainsi une meilleure adaptation aux signaux externes.

AVANTAGES

- Commande externe par contacts sans potentiel avec multiplication ou division des impulsions pour l'adaptation aux émetteurs de signaux existants de 64:1 à 1:64
- Réglage de la fréquence d'impulsions par incréments de 10 % de 10 % à 100 %, correspondant à 18 à 180 impulsions/minute
- Réglage progressif de la longueur de course de 0 à 100 %
- Raccord pour commutateur de niveau bi-étagé
- Tension de raccordement longue portée 100 - 230 V, 50/60 Hz

CARACTERISTIQUES

Référence	Débit de refoulement à contre-pression moyenne			Fréq. Impulsion (imp/min)	Dimensions Ø ext. x Ø int. (mm)	Hauteur aspiration* mCE	Puissance W	Kit de rechange
	Pression (bar)	Débit (l/h)	Dosage (ml/imp)					
EQPDBBN1601	8,00	0,80	0,07	180	6 x 4	1,80	11,20	EQKTNP1601
EQPDBBN1602	8,00	1,70	0,16	180	6 x 4	1,80	11,20	EQKTNP1602
EQPDBBN1604	8,00	3,60	0,33	180	6 x 4	1,80	15,20	EQKTNP1604B
EQPDBBN0708	3,50	7,50	0,69	180	8 x 5	1,80	15,20	EQKTNP0708
EQPDBBN0413	2,00	12,60	1,17	180	8 x 5	1,80	15,20	EQKTNP0413

* Hauteur d'aspiration avec tête doseuse et conduite d'aspiration remplies, avec de l'air dans la conduite d'aspiration dans le cas d'une tête doseuse à purge automatique.

DETAIL KIT DE RECHANGE

- 1 Membrane de dosage
- 1 Clapet d'aspiration complet
- 1 Clapet de refoulement complet
- 2 Billes de clapets
- 1 Lot complet de joints
- 1 Kit de raccordement

MATERIAUX POMPE

- Tête doseuse Verre acrylique
- Raccords PVDF
- Siège de bille PVDF
- Joints PTFE
- Billes Céramique

ACCESSOIRES INCLUS

- 1 crépine d'aspiration
- 1 canne d'injection
- 2 m tuyau d'aspiration
- 5 m tuyau de refoulement

EN OPTION

- Câble de commande externe 5 m EQCAB5M
- Console murale pour Beta 4 EQP810164
- Vanne multifonction PVDF « DK » Taille 1 – 10 bars 6 à 12mm EQP791715
- Vanne multifonction PVDF « DK » Taille 1 – 16 bars 6 à 12mm EQP792011
- Kit relais de dérangement retombée ou excitation B4B ou Gamma X EQP1029309