

Adou BB ODYSOFT1+ VOL Res 175L Sel :300l bout 18"x65" 4,3m3/h

EQADSVODY1+200

ADOU CISSEURS GAMME COLLECTIF & INDUSTRIE : Chaudière vapeur, tour de refroidissement, eau chaude industrielle, humidificateurs d'air, réseau eau chaude sanitaire, réseaux fermés de chauffage. Cuisine des collectivités, prétraitement lave instrument et autoclave, process industriel..., autant d'applications qui réclament un traitement d'eau professionnel. Mixing de dureté résiduelle proportionnel intégré à la vanne



Ecran matriciel retro-éclairé, multi-langues, alarme entretien annuelle, saumurage et régénération proportionnel possible, contact programmable pour relai de sortie défaut régénération GTC/ODYBOX, régénération à contre ou co-courant, choix bac à sel sec ou en eau, mémoire de diagnostic avec 90 jours des données, mode vacances, historique étendu, 2 sorties relayables, indication de faible niveau de batterie

POUR VOUS, TOUS NOS MATÉRIELS SONT ÉQUIPÉS DE : Attestation de Conformité Sanitaire (ACS) - Tête de commande protégée des ruissellements, résistante à la corrosion et stable aux UV - Programmateur électronique - Cycles ajustables - Déclenchement de la régénération : chronométrique, volumétrique retardé ou immédiat - Bouteille de résine composite, 100 % anticorrosion - Corps de vanne en Noryl - Résine échangeuse d'ions à haut rendement : Agrément consommation humaine par le Ministère de la Santé Silex à partir de 175 litres de résines - Vanne de régulation 5 cycles - norme CE - Bac à saumure avec flotteur double sécurité et plancher anti-colmatage à partir de 75 litres de résine - Flexibles inox de raccordement - Compteur intégré.

FOURNITURES EN OPTION: Préfiltre - Livraison de la première charge en sel - Kit de mesure TH Kit TH Test (3 réactifs): PLTHKIT3 - ODYS NRA: Produit de désinfection conforme à la législation (arrêté du 8 décembre 1999)Vanne casse vide - Livraison monobloc en option pour les simplex

DONNÉES TECHNIQUES

Débit nominal à P=3,5 Bars (m3/h) :	4,3
Débit d'alimentation minimum à P=3,5 Bars :(m3/h) :	5,5
Débit de pointe, perte de pression: 1,8 bar (m3/h) :	5,5
Hauteur de bouteille + Tête + Base (en mm) :	1909
Hauteur / Largeur / Profondeur (en mm) :	1722 / 486 / 830
Nombre de bouteille :	1
Nombre de bac à sel :	1
Pré-filtre préconisé :	EQFINW25
Seuil de filtration préconisé :	25µ
Type :	SIMPLEX
Type de vanne :	WS1 TC+ Volu
Résine/ bouteille (en Litre):	175

EQADSVODY1+200

SCHÉMA DE RACCORDEMENT



FLÉXIBLES

Nombre de Flexible livré :	2
Longueur d'un flexible (mm) :	800
Pression maximum (Bar) :	6
Diamètre de raccordement :	26/34 - 1" - F/F
Matériaux :	Acier Inoxydable

BAC A SEL

Volume du bac à sel (Litre) :	300
Diamètre indicatif du bac à sel (mm) :	685
Hauteur indicatif du bac à sel (mm) :	
Hauteur du plancher (mm) :	

